

- Zentralschmierungen
- Schmiergeräte
- Ölwechselventile
- Drucksprühgeräte
- **Garage-Einrichtungen**
- Elektrotechnisches Material
- Ladungssicherungen
- Schleuderketten
- Schneeketten
- Reifenwächter
- Werkzeuge

ROTECH AG

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Ihr Spezialist für
Nutzfahrzeugtechnik

www.rotech-ag.ch

LKW Reifenmontiermaschinen und Zubehör	3 - 4
LKW Auswuchtmaschinen	4
PW Reifenmontiermaschinen	5 - 6
PW Reifenmontiermaschinen Zubehör	6 - 7
PW Auswuchtmaschinen	8
PW Auswuchtmaschinen Zubehör	9
Elektro-Hydraulische Lifte und Zubehör	10 - 11
Mobile Radgreifer für LKW und Lieferwagen	12
Getriebe und Grubenheber	13
Hydraulische Wagenheber und Unterstellböcke	14
Achsschenkelpresse, Hebetische und Teilewaschmaschine	15

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

LKW-Reifenmontiermaschinen

Cormach FT 26S

Automatische Reifenmontiermaschine für LKW und Busse

- Max. Raddurchmesser : 1500 mm (59")
- Max. Radbreite : 1000 mm / 39"
- Spannbereich : 14" - 26"
- Max. Radgewicht : 700 kg
- Motor : 1,8 kW
- Abdruckkraft : 1500 kg
- Nettogewicht : 586 kg

FT 26S



Cormach FT 560S

Automatische Reifenmontiermaschine für LKW, Busse, Traktoren und spezielle Erdbewegungsmaschinen

- Max. Raddurchmesser : 2300 mm (90")
- Max. Radbreite : 1065 mm (42")
- Spannbereich : 14" - 46" (56" optional)
- Max. Radgewicht : 1200 kg
- Motor : 1,3 - 1,8 kW
- Abdruckkraft : 2700 kg
- Nettogewicht : 728 kg

FT 560S



Super Vigor 2450

Vollautomatische Reifenmontiermaschine für LKW, Busse, Traktoren und spezielle Erdbewegungsmaschinen

- Max. Raddurchmesser : 2450 mm (96")
- Max. Radbreite : 1220 mm (48")
- Spannbereich : 14" - 56"
- Max. Radgewicht : 1300 kg
- Motor : 1,25 - 1,8 kW
- Abdruckkraft : 3500 kg
- Nettogewicht : 1120 kg

Super Vigor 2450



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Zubehör für LKW-Reifenmontiermaschinen & LKW Radauswuchtmaschinen

Adapter für Alufelgen

Schutz aus Aluminium für Alufelgen, passend für alle Cormach LKW-Reifenmontagemaschinen

- Einfache und schnelle Montage
- Schützt die Alufelgen bei der Montage der Reifen

Adapter für Alufelgen



Montagehilfe für Alufelgen

Zange für Alufelgen

- Für alle LKW-Reifenmontagemaschinen geeignet
- Schützt die Alufelgen bei der Montage vom Reifen

Zange



Erweiterung auf 56“ Felgen

Dieser Aufsatz ermöglicht eine Montage bis zu 56“ Felgen

- Einfache und schnelle Montage
- Set mit 4 Adapter

Erweiterung auf 56“



LKW-Radauswuchtmaschine

Cormach MEC 200 Truck

Elektronische Auswuchtmaschine mit Digitalanzeige, für LKW, Busse und PWK. Mit integriertem Radheber.

- Max. Raddurchmesser: 1300 mm
- Einstellbarer Felgendurchmesser : 8“ - 35“
- Felgenbreite 50 - 500 mm, 2“ - 20“
- Max. Radgewicht : 200 kg
- Stromversorgung : 230V 1ph
- Auswuchtgenauigkeit bei PW : 1 Gramm
- Auswuchtgenauigkeit bei LKW : 25 Gramm
- Betriebsdruck Radlift : 8 Bar
- Nettogewicht : 270 kg

MEC Truck 200



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

PW-Reifenmontiermaschinen

Cormach FT 524 SW

Halbautomatische Reifenmontiermaschine für Autos und leichte Nutzfahrzeuge. Geringer Platzbedarf durch den seitlich schwenkbaren Montagearm. Manuelle Arretierung vom Montagekopf. Doppelt wirkende Abdruckzylinder.

- Max. Raddurchmesser : 1000mm / 39"
- Max. Radbreite : 340mm / 13"
- Innerer Spannbereich : 12" - 24"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 22"
- Stromversorgung : 400V 50Hz-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Nettogewicht : 191 kg

Cormach F 524 S

Automatische Reifenmontiermaschinen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge und mit optionalem Zubehör auch für Low-Profile und Run-Flat-Reifen geeignet. Pneumatisch nach hinten schwenkbaren Montagearm.

- Max. Raddurchmesser : 1000mm / 39"
- Max. Radbreite : 340mm / 13"
- Innerer Spannbereich : 12" - 24"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 22"
- Stromversorgung : 400V 50Hz-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Nettogewicht : 211 kg

Cormach F 536 S GT Racing

Automatische Reifenmontiermaschinen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge und mit optionalem Zubehör auch für Low-Profile und Run-Flat-Reifen geeignet. Montagearm und Montagesäule pneumatisch höhen-verstellbar. Mit Befüllsystem für Schlauchlosreifen.

- Max. Raddurchmesser : 1100mm / 43"
- Max. Radbreite : 400mm / 15"
- Innerer Spannbereich : 15" - 26"
- Äusserer Spannbereich : 12" - 24"
- Stromversorgung : 400V 50Hz-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 3000 kg
- Nettogewicht : 318 kg

F 524SW



F 524S



F 536SGT Racing



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

PW-Reifenmontiermaschinen & Zubehör

Cormach CM 1200 BB

Super-automatische Reifenmontiermaschine für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Ideal für Low-Profile und Run-Flat-Reifen sowie umgekehrten Felgen. Über Fusssteuerung pneumatisch neigbar. Abdruck-System mit zwei synchronisierten Abdruckscheiben. Pneumatischem Wulstheber zur Erleichterung der Arbeit an Niedrigprofil und Run-Flat-Reifen.

- Max. Raddurchmesser : 1080 mm / 42.5"
- Max. Radbreite : 390 mm / 15"
- Spannbereich : 12" - 28"
- Stromversorgung : 230V 50-60Hz-1ph
- Tragfähigkeit Radheber : 85 kg
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 5500 Nm
- Nettogewicht : 400 kg

CM 1200 BB



Zubehör für PW-Reifenmontiermaschinen

Radheber für PW-Reifenmontiermaschinen

Pneumatischer Radheber. Einfaches anheben des Rades, erleichtert das arbeiten an grossen und schweren Räder.

- Max. Radgewicht : 60 kg
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar

Radheber



Aufsatz für Motorradräder

Aufsteckspannklaue für Motorradräder. Passend für alle Maschinen ausser CM 1200 BB und Puma.

- Satz mit 4 Stk.

Motorrad Aufsatz



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Zubehör PW-Reifenmontiermaschinen

Multi System

Hilfsarm für die Montage und Demontage von Niederquerschnitt- und RUN FLAT Reifen.
Passend für alle Maschinen.

- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar

Multi System



RF-Multi System

Hilfsarm für die Montage und Demontage von Niederquerschnitt- und RUN FLAT Reifen.
Passend für alle Maschinen.

- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar

RF-Multi System



EDT-Plus System

Hilfsarm für die Montage und Demontage von Niederquerschnitt- und RUN FLAT Reifen.
Passend für alle Maschinen.

- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar

EDT-Plus System



Werkzeughalter

Seitlicher Werkzeughalter. Für die Aufbewahrung der Reifenventile und Arbeitswerkzeug.

Supportio



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

PW-Auswuchtmaschinen

MEC 1

Elektronische Auswuchtmaschine für Pkws, leichte Nutzfahrzeuge und für Motorräder. Die Eingabe der Messelaufparameter (Distanz, Durchmesser, Felgenbreite) erfolgt manuell.

- Max. Raddurchmesser : 1120 mm
- Max. Felgenbreite : 590 mm
- Einstellbarer Felgendurchmesser : 8" - 35"
- Max. Radgewicht : 75 kg
- Auswuchtgenauigkeit : ± 1 Gramm
- Stromversorgung : 230V 1ph
- Auswuchtgeschwindigkeit : 5 Sekunden
- Nettogewicht : 60 kg

MEC 820 VDLL

Elektronische Auswuchtmaschine für Pkws, Lieferwagen und Motorräder. Mit LCD Monitor und Radheber. Raddatenerfassung mit Hilfsarm. Laserlinie für einfache Positionierung der Auswuchtgewichte. Durch das Absenkern des Radschutzes wird der Heber automatisch abgesenkt.

- Max. Raddurchmesser : 1120 mm
- Max. Felgenbreite : 590 mm
- Einstellbarer Felgendurchmesser : 8" - 35"
- Max. Radgewicht : 75 kg
- Auswuchtgenauigkeit : ± 1 Gramm
- Stromversorgung : 230V 1ph
- Auswuchtgeschwindigkeit : 5,5 Sekunden
- Nettogewicht : 220 kg

MEC 1000 touch Sonar

Elektronische Auswuchtmaschine für Pkws, Lieferwagen und Motorräder. Mit Touch-screen Monitor, Led-Beleuchtung und Laserlinie für einfache Positionierung der Auswuchtgewichte. Automatische Raddatenerfassung durch Sonartechnologie.

- Max. Raddurchmesser : 1120 mm
- Max. Felgenbreite : 590 mm
- Einstellbarer Felgendurchmesser : 8" - 35"
- Max. Radgewicht : 75 kg
- Auswuchtgenauigkeit : ± 1 Gramm
- Stromversorgung : 230V 1ph
- Auswuchtgeschwindigkeit : 5,5 Sekunden
- Nettogewicht : 180 kg

MEC 5



MEC 820 VDLL



MEC 1000 touch Sonar



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Zubehör für PW-Auswuchtmaschinen

Radheber für PW-Auswuchtmaschinen

Pneumatischer Radheber passend für alle PW-Auswuchtmaschinen.

- Max. Radgewicht : 75 kg
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Nettogewicht : 50 kg

Radheber



Motorradflansch

Aufsatz für Motorräder. Praktischer Schnellsperring ermöglicht das schnelle wechseln des Rades an der Maschine.

Motorradflansch



Universalflansch

Für alle 3 , 4 und 5 Lochfelgen. Auch für Felgen ohne Radnabenloch geeignet.

Flansch



Weitere Maschinen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Elektrohydraulische Scheren-Hebebühnen

Hebebühne Cormach L 95 Bike

Elektrohydraulische Scherenhebebühne für Motorräder. Integrierte Klappe für Radwechsel, manueller Radklemme und praktischer Schale für Kleinteile und Werkzeug. Mit Optionalen Verlängerungen auch für Quad und ATV.

- Min. Höhe : 160 mm
- Max. Höhe : 1200 mm
- Tragkraft : 700 kg
- Hubzeit : 40 Sekunden
- Stromversorgung : 230V/50Hz 1ph
- Nettogewicht : 298 kg

L 95 Bike



Hebebühne Cormach L 3000

Elektrohydraulische Scherenhebebühne für Reifenhändler, Karosserie- und Reparaturwerkstätten. Geringer Platzbedarf und mit dem optionalen Rollen und Zugstange kann die Bühne einfach verschoben werden.

- Min. Höhe : 105 mm
- Max. Höhe : 1000 mm
- Tragkraft : 3000 kg
- Hubzeit : 30 Sekunden
- Stromversorgung : 400V50Hz 3ph
- Nettogewicht : 471 kg

L 3000



Scherenlift Cormach L 3200

Extra flache elektrohydraulische Scherenhebebühne. Auch für Bodeninstallation geeignet. Hydraulisch gesteuerter Gleichlauf, Zweikreisssystem mit vier gekreuzten Zylinder. Mobile Auffahrampen mit schnell Blockierung für grössere Auflagefläche.

- Min. Höhe : 115 mm
- Max. Höhe : 2000 mm
- Tragkraft : 3000 kg
- Hubzeit : 45 Sekunden
- Stromversorgung : 400V50Hz 3ph
- Nettogewicht : 820 kg

L 3200



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Elektrohydraulische Scheren-Hebebühnen und Zubehör

Scherenlift Cormach PFA 50 und PFA 40

Elektrohydraulischer Scherenhebelift für Bodenebenen- und Überflureinbau. Zusätzlich integrierter Lift zum abheben der Räder. Die Plattform ist für die Achsvermessung mit hintern Gleitplatten und vorderen Aussparungen für mechanische Drehscheiben ausgestattet.

- Min. Höhe : 290 mm
- Max. Höhe : 2160 mm
- Tragkraft : PFA 50, 5000 kg und PFA 40 4000 kg
- Hubzeit : 60 Sekunden
- Betriebsdruck : 6 - 8 bar
- Stromversorgung : 3,5 kW 400V 3ph
- Nettogewicht : PFA 50, 2650 kg und PFA 40 2510 kg

PFA 50 - PFA 40



Zubehör für Elektrohydraulische Scherenlifte

Verbreiterung für L 95

Erweiterung für L95 Hebebühne. Bühnenverbreiterung damit der L95 Lift auch für Quad, ATV und Gartenmaschinen verwendet werden kann.

Verlängerung



Radfixierung für L95

Zubehör für die L95 Hebebühne. Radhalter für Motorräder, damit kann an Motorräder ohne stütze gearbeitet werden.

Radfixierung



Räder Set

Set mit 4 Räder und Zugstange. Mit diesem Zubehör können Sie die L3000 Plattform leicht verschieben. Für optimale Ausnutzung der Werkstattfläche.

Räder Set



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Mobile Radgreifer für LKW und Lieferwagen

SEFAC SW2

Die kabellosen Radgreifer von SEFAC entsprechen höchster Betriebssicherheit. Jeder Radgreifer ist mit einem RFID-Chip ausgestattet der für eine schnelle Inbetriebnahme sorgt. So können in einem bestimmten Umfeld mehrere Hebebühnen zusammengestellt werden, ohne dass die jeweiligen Anlagen sich gegenseitig behindern.

- Kugelgewindetrieb
- Kalt gewalzte Spindeln
- Optimierter Grundrahmen
- Geschwindigkeiten von 790 bis 1'500 mm/ min
- Automatische Schmierung
- 7.5 t Modelle
- Bis 8 Stk. erweiterbar
- Nur 430 kg pro Radgreifer

SEFAC PMX / PMZ

Diese Anlagen sind für Wartungsarbeiten an den schwersten Fahrzeugen geeignet. Mit der Gabelreduzierungen haben Sie die Möglichkeit diese Säulen für leichte Nutzfahrzeuge und PKWs einzusetzen.

- Kalt gewalzte Spindel
- Patentierte Sicherheitsmutter aus Bronze
- Optimierter Grundrahmen
- Nur 335 / 385 kg pro Radgreifer
- 3 t, 4 t, 5.5 t, 8.2 t Modelle

Tieftraverse PZM 03

Dank ihrer geringen Höhe ermöglicht die PZM 03 das Heben von Fahrgestellen mit geringer Bodenfreiheit. Einfache Fortbewegung der Traverse durch die 4 Schwenkrollen.

- 3400 x 800 x 190 mm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht : 250 kg
- Hubkapazität maxi 2 x 6 t

Anhängertraverse PZM 75

Mit der Anhängertraverse können Sie einen LKW-Auflieger heben, ohne den Hubweg zu verlieren. Um das manövrieren zu erleichtern, ist die Traverse mit 4 Schwenkrollen ausgestattet.

- 2850 x 900 x 1150 mm (Länge x Breite x Höhe)
- Gewicht : 250 kg
- Hubkapazität maxi 2 x 7.5 t

SEFAC SW2 Kabelloser Radgreifer



Sefac PMZ Radgreifer 8.2t



PZM 03



Sefac PZM 75



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Getriebe- und Grubenheber

Getriebeheber mit schwenkbarem Kopf

Für Arbeiten unter Hebebühnen entwickelten. Grosse Stabilität dank grossem Radstand und Durchmesser von den Zylinder. Mit schwenkbarem Kopf können Sie das Maschinenteil in 3 Richtungen bewegen.

- Nutzlast 1.5 t
- Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Min. Höhe 1000 mm
- Max. Höhe 2020 mm
- Schwenkbare Hubplatte 480 x850 mm
- Gewicht 175 kg

DFM 6115



Manuelle und Ölpneumatische Grubenheber

Egal wie hoch Ihre Achsen sind, dank der Hubhöhe von 700 mm können Sie alle Fahrzeuge anheben. Für alle Grubentypen geeignet. Achtung Gruben haben keine Standardmasse, bitte geben Sie bei der Bestellung die genauen Grubenmasse an.

- 15 t und 20 t Modelle
- Min. Grubentiefe 1150 mm
- Hubhöhe 700 mm
- Manuelle und Ölpneumatische Ausführungen
- Getriebeplatte optional erhältlich

CBM 6515



Manuelle und Ölpneumatische Grubenheber

Mit der geringen Abmessung sind sie bestens für den Einsatz in Gruben oder unter Radgreifer geeignet. Vier Lenkrollen davon zwei mit Verriegelung.

- 2 t Nutzlast
- Einziehbare Räder (bei mehr als 800 kg Belastung)
- Min. Höhe 795 mm
- Max. Höhe 1895 mm
- Gewicht 87 kg
- Getriebeplatten optional erhältlich

CBA 6515



Getriebe Platte

Optionales Zubehör für Grubenheber.

- 800 kg und 1.5 t Modelle
- Abmessung 500 x 400 mm

COZ 6160



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Hydraulische Heber & Unterstellböcke

Hydraulischer mobiler LKW Heber, YAK215/N

Praktischer und handlicher ölpneumatischer Heber für LKW, Busse und Lieferwagen. Automatisches Wiedereinfahren der Kolben. Kontrollierte Geschwindigkeit unter Last.

- Nutzlast 40/ 20 t
- Gewicht 39 kg
- Betriebsdruck 8 - 10 bar
- Min. Höhe 150 mm
- Max. Höhe 300 mm

YAK 215/N



Unterstellböcke Sefac

Ob Sie ein angehobenes Fahrzeug nur für einen Radwechsel an einer Achse absichern oder ein ganzes Fahrzeug auf 4 Unterstellböcke in mehr als 2 Meter Höhe stellen möchten, SEFAC verfügt über eine grosse Auswahl von Unterstellböcken für alle Ihre Bedürfnisse.

TBE 527



Best.-Nr.	Kapazität	Höhe min.	Höhe max.	Hub	Positionen	Gewicht
TBE 521	14 t	310 mm	450 mm	140 mm	5	15 kg
TBE 522	14 t	490 mm	745 mm	255 mm	8	24 kg
TBE 523	14 t	695 mm	1'120 mm	425 mm	12	30 kg
TBE 527	6 t	1'130 mm	1'845 mm	715 mm	10	58 kg
TBE 528	10 t	1'390 mm	2'115 mm	725 mm	10	64 kg
TBP 530R	15 t	1'295 mm	1'995 mm	700 mm	10	54 kg

Montageböcke Sefac

Wie die Unterstellböcke dienen die Montageböcke zum Ausbauen von Fahrzeugen bei Wartungsvorgängen.

TAE 515



Best.-Nr.	Kapazität	Höhe min.	Höhe max.	Hub	Positionen	Gewicht
TAE 511	14 t	320 mm	470 mm	150 mm	4	19 kg
TAE 512	14 t	520 mm	820 mm	300 mm	7	31 kg
TAE 515	12 t	1'300 mm	1'850 mm	550 mm	12	70 kg
TAE 516	12 t	1'320 mm	1'750 mm	430 mm	7	100 kg

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Achsschenkelpresse, Hebetische und Teilwaschmaschine

Achsschenkelbolzenpresse APP 660 / 680

Die Pumpen sind mit tarierten Druckbegrenzern ausgestattet. Die APP 660 wird manuell bedient und hat zwei Geschwindigkeiten und die APP 680 funktioniert Ölpneumatisch.

- Hub 125 mm / 150 mm
- Max Druck 700 bar, 60 t / 800 bar, 80 t
- Manometer für Drucküberwachung
- Diverse Adapter erhältlich

Hebetische

Mit den Hebetischen kann man Maschinenteile bis 1,5 Tonnen anheben und somit in ergonomischer Höhe arbeiten.

- Lastbegrenzungsvorrichtung
- Absenkenventil vom Typ „toter Mann“
- Min. Höhe 400 mm
- Max Höhe 1400 mm
- Abmessungen 800 x 2070 mm
- Gewicht 282 und 292 kg
- Manuell oder Ölpneumatisch

Heisswasser Teilwaschmaschine

Die beste Lösung zum reinigen von Mechanischen Teilen die mit dem Hochdruckreiniger nicht mehr sauber werden. So können Sie bei regelmässiger Verwendung die Lebensdauer der Teile verlängern.

- Komplett aus Chromstahl gefertigt
- Elektronische Bedieneinheit mit Bildschirm
- Zeitgesteuerter elektronischer Dunstabzug
- Motorpumpe aus Edelstahl mit Spezialdichtung
- Wochenendprogrammierung der Tankheizungszyklen und der Wasserreinigung durch den Ölabscheider. Dieses Programm spart bis zu 30% Energie ein.

APP 680



APP 660



DFM 6215



LAB 120



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch